



hauteur minimum des piliers : 1,55m

	portillon	portail 2 battants		
LARGEUR entre piliers	<b>1M00</b> 1,04m	<b>3M00</b> 3,06m	<b>3M50</b> 3,56m	<b>4M00</b> 4,06m

réduction de la largeur pour dimensions non standard

**QUINCAILLERIE fournie :**



**CARACTERISTIQUES :**

Hauteur : 1,42m  
 couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024) ou BLANC (RAL 9010) ou ROUGE (RAL 3004)  
 section montants : 72x45mm  
 section traverses : 72x35mm  
 section lames : 100x16mm  
 section lames : 95x16mm  
 Motorisable bras articulé (sur traverse basse)

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

### Piliers aluminium sur platine (ou à sceller)

Pilier alu 1550x150x150mm + chapeau

fourni avec goujons d'ancrage (Ø10x120mm) pour fixation au seuil



### Arrêteur automatique

Pour une ouverture manuelle un dispositif d'arrêt en ouverture est obligatoire selon les normes en vigueur sur tube alu de 260x40x40mm à sceller



### Cornière de remplissage 1420x40x40mm

(à fixer sur le pilier)

fourni avec visserie de fixation



### Motorisation à bras articulés

#### Came "First Line"

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes,  
2 photocellules, lampe clignotante,  
cornières de renfort (pour fixation des bras)

visserie/chevilles de fixation fournies

(accessoires supplémentaires en option)

Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse



### Travée alu gris ou blanc ou rouge

plein ou à lames biseautées

(poteaux sur platine 80x80mm)

