





# GENÈVE

hauteur : 1,08m ou 1,25m



hauteur minimum des piliers : 1,23m pour le Genève de 1,08m de haut  
1,40m pour le Genève de 1,25m de haut

	portillon	portail 2 battants		
LARGEUR	<b>1M00</b>	<b>3M00</b>	<b>3M50</b>	<b>4M00</b>
entre piliers	1,04m	3,06m	3,56m	4,06m

Possibilité de réduction de la largeur pour dimensions non standard

## QUINCAILLERIE fournie :



## CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,08m ou 1,25m  
 couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)  
 ou thermolaqué BLANC (RAL 9010)  
 section montants : 72x45mm  
 section traverses : 72x35mm  
 section lames : 100x16mm  
 Motorisable bras articulé , renforts en option  
 (sur traverse intermédiaire)

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

### Piliers aluminium sur platine *(également disponible à sceller)*

pour Genève hauteur 1,08m:

Pilier alu sur platine 1230x150x150mm + chapeau

pour Genève hauteur 1,25m:

Pilier alu sur platine 1400x150x150mm + chapeau

fourni avec goujons d'ancrage (Ø10x120mm) pour fixation au seuil



### Arrêteur automatique

*Pour une ouverture manuelle un dispositif d'arrêt en ouverture est obligatoire selon les normes en vigueur sur tube alu de 260x40x40mm à sceller*



### Cornière de remplissage 40x40mm

(à fixer sur le pilier)

fourni avec visserie de fixation



### Motorisation à bras articulés Somfy Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules, lampe clignotante,

(accessoires supplémentaires en option)

+ Cornières de renfort



### Travée alu gris ou blanc

(poteaux sur platine 80x80mm)  
ajouré, plein ou à lames biseautées

