



hauteur minimum des piliers : 1,23m pour le Hastings de 1,25/1,08m de haut
1,40m pour le Hastings de 1,42/1,25m de haut

	portillon	portail 2 battants		
LARGEUR entre piliers	1M00 1,04m	3M00 3,06m	3M50 3,56m	4M00 4,06m

QUINCAILLERIE fournie:



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,25/1,08M ou 1,42/1,25m
couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)

ou BLANC (9010)

section montants : 72x45mm

section traverses : 72x35mm

section lames : 100x16mm

section barreaux : 80x16mm

Motorisable bras articulé, renforts en option
(sur traverse intermédiaire)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium sur platine *(également disponible à sceller)*

pour Hastings hauteur 1,25/1,08m:

Pilier alu sur platine 1230x150x150mm + chapeau

pour Hastings hauteur 1,42/1,25m:

Pilier alu sur platine 1400x150x150mm + chapeau

fourni avec goujons d'ancrage (Ø10x120mm) pour fixation au seuil



Arrêteur automatique

Pour une ouverture manuelle un dispositif d'arrêt en ouverture est obligatoire selon les normes en vigueur
sur tube alu de 260x40x40mm à sceller



Cornière de remplissage 40x40mm

(à fixer sur le pilier)

fourni avec visserie de fixation



Motorisation à bras articulés

Came "First Line"

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes,
2 photocellules, lampe clignotante,
cornières de renfort (pour fixation des bras)

visserie/chevilles de fixation fournies

(accessoires supplémentaires en option)



Travée alu gris ou blanc

(poteaux sur platine 80x80mm)

ajouré, plein ou à lames biseautées

