



hauteur minimum des piliers : 1,55m

	portillon	portail 2 battants		
LARGEUR entre piliers	1M00 1,04m	3M00 3,06m	3M50 3,56m	4M00 4,06m

Possibilité de réduction de la largeur pour dimensions non standard

QUINCAILLERIE fournie:



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,42m
couleur : thermolaqué GRIS (RAL 7024)
 ou blanc (RAL 9010)
section montants : 72x45mm
section traverses : 72x35mm
section lames : 100x16mm
section barreaux : 80x16mm
Motorisable bras articulé
 (sur traverse basse)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (en option) :

Piliers aluminium sur platine

Pilier alu 1550x150x150mm + chapeau

fourni avec goujons d'ancrage (Ø10x120mm) pour fixation au seuil



Arrêteur automatique

Pour une ouverture manuelle un dispositif d'arrêt en ouverture est obligatoire selon les normes en vigueur sur tube alu de 260x40x40mm à sceller



Cornière de remplissage 1420x40x40mm
(à fixer sur le pilier)

fourni avec visserie de fixation



Motorisation à bras articulés Came "First Line"

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes,
2 photocellules, lampe clignotante,
cornières de renfort (pour fixation des bras)

visserie/chevilles de fixation fournies

(accessoires supplémentaires en option)

Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse



Travée alu gris ou blanc

plein ou ajouré

(poteaux sur platine 80x80mm)

