



***poussant droit uniquement***



hauteur minimum des piliers: 1,65m

LARGEUR entre piliers	➔	<b>1M00</b> 1,04m	<b>3M00</b> 3,07m	<b>3M50</b> 3,57m	<b>4M00</b> 4,07m
--------------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

### QUINCAILLERIE (fournie) :



### CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1,94/1,52m  
 couleur standard : thermolaqué gris 7024  
 section montants : 40x40mm  
 section traverses : 30x40 et 40x20mm  
 section barreaux : 17x17mm  
 Motorisable (bras articulé) ,sur traverse basse

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

### Pilier aluminium gris à sceller et à bétonner portail ou portillon (pour ouverture manuelle uniquement)

tube alu 2150x100x100mm à sceller + chapeau

tube alu 2150x150x150mm à sceller + chapeau

tube alu 1700x150x150mm sur platine + chapeau



### Travée assortie

Travée 2m x 0,94m

Poteau 100x6x6cm



### Option de décoration



Palmette

### Arrêteurs automatiques

obligatoire selon les normes  
en vigueur



### Motorisation à bras articulés

#### "Hopkit" NICE

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,  
lampe clignotante / antenne

**+ cornières de renfort**



*Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse*

ou

### Motorisation à bras articulés

#### Lockyvia Origin

2 moteurs, 2 bras articulés, 2 télécommandes, photocellules,  
lampe clignotante,

**+ plaques de renfort**



*Les bras doivent être fixés avec les renforts sur la traverse basse*