RENOV A9_



PROTECTION HYDRO-OLEOFUGE À EFFET MOUILLÉ

Fiche technique 08/2023

RENOV A9_
PROTECTION HYDRO-OLÉOFUGE À EFFET MOUILLÉ
ACTION RAVIVANTE

Les + RENOV A9_

- \+ Effet mouillé et perlant.
- \+ Anti-tâche et anti-mousse.
- \+ Ravive les couleurs passées.
- \+ Compatible multisupports.
- \+ Idéal pour sols et murs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide incolore - Odeur caractéristique.
- Masse volumique : 1.02 ± 0.02
- COV <170g/l - Non soluble
- Température d'utilisation : +10°C à + 30°C.
- **Protection longue durée de 2 à 5 ans.**
- Ne pas appliquer par forte chaleur ni par temps de pluie ou risque de pluie dans les 48 h.
- Nettoyage des consommables au white spirit.
- *Attention à bien vérifier la compatibilité du produit au support en réalisant un essai au préalable sur une petite surface.*

DOMAINE D'EMPLOI

* Protection hydrofuge, oléofuge et anti-taches sur la plupart des matériaux.

* Protège durablement les matières poreuses et peu poreuses contre les risques de dégradations liés à la pollution atmosphérique et aux projections accidentelles des salissures grasses.

* Ravive les couleurs de la matière et apporte un effet mouillé exceptionnel sur les murs et/ou sols en béton, les pierres naturelles ou reconstituées, les carrelages foncés, les tomettes, la terre cuite, les briques, les ardoises, le marbre, le granit …

* Sa formulation lui permet de raviver les aluminiums thermolaqués, les totems laqués et les PVC de couleur lorsque les aléas du temps leur ont fait perdre leur luminosité.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer le produit sur un support propre, dépoussiéré, exempt de laitances ou de voiles de ciment, totalement dégraissé et parfaitement sec.
Agiter **RENOV A9_** et appliquer en une couche fine avec une brosse pour vernis acrylique ou un rouleau à poils courts en tirant au maximum le produit sans surcharge.
Après 3 à 5 minutes, il est impératif d'essuyer et de polisher le matériaux traité avec un chiffon absorbant non pelucheux jusqu'à ce que la surface redevienne mate.
Il est important de travailler par petites zones sur les grandes surfaces afin d'éviter de marcher sur le produit lors de l'essuyage.
Consommation moyenne : 1 litre pour 10 à 35 m² selon la porosité du support.
Après application, les surfaces seront protégées de la pluie et du trafic piétonnier pendant 24 h. L'efficacité optimum du traitement ***RENOV A9_*** *sera obtenue après 72 h.*

Fiche de securité disponible sur notre site internet www.maelstrom.group, rubrique produits. Cette fiche technique annulle et remplace toutes les précedentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effecués dans un souci constant d'objéctivité. Elles ne peuvent cependant pas être considérées comme apportant une garantie ou engageant notre responsabilté en cas d'application défectueuse. En effet, l'application de nos produits échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

RENOV A9_

PROTECTION HYDRO OLÉOFUGE À EFFET MOUILLÉ ACTION RAVIVANTE

SECURITE D'EMPLOI

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).

Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Pictogrammes de danger :



GHS02 GHS07

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Généraux :

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

Conseils de prudence - Prévention :

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P264	Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ...

Conseils de prudence - Intervention :

P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Conseils de prudence - Stockage :

P403 + P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Conseils de prudence - Elimination :

P501	Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux.

Autres informations :

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. Se référer à la rubrique 3 pour identifier les substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances >= 0,1 % présentant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.